



DREAMY

Applicazione:

1 attuatore per serrande o operatore idraulico.

Alimentazione centrale:

230 Vac – 50/60Hz

Alimentazione motore/i:

230 Vac 1500W max

Funzioni principali:

Regolazione parametri e logiche di funzionamento tramite dip-switches e pulsante. | Ricevitore radio integrato 433,92 Mhz 14 codici e 3 codifiche radio (codice variabile / codice programmabile, ARC). | Morsettiere fisse. | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica o uomo presente. | Regolazione del tempo di chiusura automatica e del tempo di lavoro. | Ingresso Passo-passo configurabile come OPEN. | Ingresso Stop configurabile come CLOSE. | Ingresso fotocellula. | Diagnostica a led. | Uscita per luce di cortesia 230 Vac 5 A max (tempo fisso 2 minuti) o configurabile come 2° canale radio. | Uscita per l'alimentazione di accessori 24Vac 100mA max. | Uscita per la connessione del display remoto DY.REM (visualizzazione numero manovre).

Application:

1 actuator for roller shutters or hydraulic operator.

Control unit power supply:

230 Vac – 50/60Hz

Motor power supply:

230 Vac 1500W max

Main functions:

Adjustment of parameters and operating logic using dip switches and pushbutton. | Integrated 433.92 MHz 14-code radio receiver and 3 encoding systems (rolling code / programmable code / ARC). | Fixed terminal boards. | Automatic, semi-automatic or dead man function logic. | Automatic adjustment of closing time and working time. | Step-by-step input configurable as Open. | Stop input configurable as Close. | Photocell input. | LED diagnostics. | Output for courtesy light 230 Vac 5 A max (fixed time 2 minutes) or configurable as second radio channel. | Output for power supply of accessories 24 Vac 100 mA max. | Output to connect the remote display DY.REM (displaying number of cycles).



UP / UP-C

Applicazione:

1 attuatore per serrande, finestre e vasistas.

Alimentazione centrale:

230 Vac – 50/60Hz

Alimentazione motore/i:

230 Vac 1500W max carico resistivo

Funzioni principali:

Logica di funzionamento a uomo presente. | Morsettiere fisse. | Ingressi per comandi di OPEN e CLOSE in bassissima tensione di sicurezza 12 Vdc. | Led per la presenza di rete. | **Disponibile versione UP-C dotata di cavo di alimentazione L=1.2m provvisto di spina bipolare tipo Schuko.**

Application:

1 actuator for roller shutters, windows and tilt-opening windows.

Control unit power supply:

230 Vac – 50/60Hz

Motor power supply:

230 Vac 1500 W max resistive load

Main functions:

Dead man function logic. | Fixed terminal boards. | Inputs for Open and Close commands in very low safety voltage 12 Vdc. | LED for mains presence. | **Available in UP-C version with power cable L = 1.2 m and Schuko two-pole plug.**

